

## 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT / ST

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

### Key Specifications:

Magnification: 5-25×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

### Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT / ST](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015839
- N. fab.: 689-911-622-90-68
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

- EAN: 4060537065213

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 5-25x56 PM II

## Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza del prodotto 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e addestrati.
- Verificare che il prodotto non presenti danni visibili o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come forti piogge o neve.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente e in modo sicuro su un supporto compatibile.
- Utilizzare sempre protezioni per gli occhi quando si utilizza il prodotto.
- Controllare regolarmente l'allineamento e la messa a fuoco dell'ottica.
- Non smontare o modificare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Prodotto:

- Montare il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurarsi che il montaggio sia in linea con le specifiche del produttore.
- Verificare che tutte le viti e i collegamenti siano serrati correttamente.

### 2. Uso del Prodotto:

- Regolare il livello di ingrandimento in base alle esigenze della situazione.
- Utilizzare la regolazione della parallasse per ottenere una messa a fuoco precisa.
- Controllare il campo visivo e l'uscita pupillare per garantire una visione chiara.
- Effettuare le regolazioni necessarie per il vento e l'elevazione utilizzando il sistema di torrette.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Seguire le normative locali per lo smaltimento degli apparecchi ottici.
- Portare il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.
- Assicurarsi che il prodotto sia completamente disassemblato e privo di parti pericolose prima dello smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore.

Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando si richiede assistenza.

## **Conclusione**

La sicurezza dell'utente è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni e linee guida, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del 5-25x56 PM II. Si consiglia di rimanere aggiornati su eventuali avvisi di richiamo e di segnalare prodotti non sicuri alle autorità competenti.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)