

## 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT / ST

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

### Key Specifications:

Magnification: 5-25×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

### Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT / ST](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015840
- N. fab.: 689-911-812-90-68
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

- EAN: 4060537065206

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Prodotto 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza per il Prodotto 5-25x56 PM II

## Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, fornendo informazioni importanti sui requisiti di sicurezza e sulle precauzioni da adottare. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno o malfunzionamento.
- Seguire tutte le istruzioni fornite per l'uso e la manutenzione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi quando si maneggia il prodotto.
- Assicurarsi che l'area di utilizzo sia priva di ostacoli e pericoli.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (nebbia, pioggia intensa, neve).
- Evitare di utilizzare il prodotto in ambienti con scarsa illuminazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Assicurarsi che il supporto sia stabile e sicuro prima di montare il prodotto.
- Seguire le istruzioni del produttore per il montaggio corretto.
- Controllare che il prodotto sia saldamente fissato prima dell'uso.

### 2. Uso

- Regolare il prodotto alla magnificazione desiderata (5-25x).
- Controllare l'uscita pupillare per garantire una visione chiara e confortevole.
- Utilizzare il sistema di turreta per effettuare le regolazioni necessarie.
- Monitorare l'area circostante durante l'uso per garantire la sicurezza.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e componenti elettronici.
- Se possibile, restituire il prodotto al rivenditore o al produttore per un corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

## **Conclusione**

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il prodotto 5-25x56 PM II. Seguendo queste linee guida e precauzioni, si può garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Si prega di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto attraverso le piattaforme ufficiali.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)