

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015843
- N. fab.: 689-911-622-G8-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm

- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065428

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-25x56 PM II

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo strumento ottico di alta qualità è progettato per garantire precisione e affidabilità in situazioni di uso professionale, militare e per il tiro di competizione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di ottiche per armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il 5-25x56 PM II con un supporto adeguato e sicuro.
- Non guardare direttamente il sole attraverso il telescopio, in quanto ciò potrebbe causare danni permanenti agli occhi.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme senza le dovute precauzioni.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che il reticolo sia sempre ben visibile e che le regolazioni siano effettuate correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta il 5-25x56 PM II su un'arma utilizzando un supporto compatibile e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia ben fissato e allineato.
- Controlla che il reticolo sia correttamente posizionato nel primo piano focale.

2. Uso

- Regola la magnificazione secondo le necessità, utilizzando il range di 5-25x.
- Utilizza la regolazione della parallasse per ottenere un'immagine nitida a diverse distanze, da 10 m all'infinito.
- Effettua le regolazioni del turretto per la correzione della direzione del tiro, seguendo i valori di clic di 0.1 mrad.
- Verifica sempre il campo visivo e l'uscita dell'oculare prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento di prodotti ottici e componenti elettronici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il tuo 5-25x56 PM II in modo sicuro e responsabile. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che ogni utente deve essere consapevole delle potenziali rischi associati all'uso di ottiche per armi.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it