

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015844
- N. fab.: 689-911-812-G8-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm

- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065411

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 5-25x56 PM II

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori e affidabilità. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per le sue finalità previste.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare direttamente verso fonti di luce intensa attraverso l'ottica.
- Evita di utilizzare il prodotto se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Non smontare o modificare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Assicurati che l'ottica sia sempre pulita e priva di polvere o graffi.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali riguardanti l'uso di ottiche e strumenti di mira.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta il 5-25x56 PM II su un supporto compatibile e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm si adatti correttamente al supporto scelto.
- Fissa saldamente il prodotto per evitare movimenti durante l'uso.

2. Uso

- Regola la magnificazione e il parallax secondo le tue esigenze.
- Utilizza la torretta di elevazione e di deriva per effettuare regolazioni precise.
- Controlla il campo visivo e l'uscita pupillare per garantire una visione ottimale.
- Effettua un controllo regolare delle impostazioni e delle regolazioni per garantire la massima precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta specializzati per prodotti elettronici o ottici.
- Rimuovi le batterie, se presenti, e smaltiscile secondo le normative sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo 5-25x56 PM II. Per ulteriori informazioni su eventuali richiami o aggiornamenti sulla sicurezza, consulta la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it