

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015846
- N. fab.: 689-911-972-L7-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm

- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537033434

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per 5-25x56 PM II

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta difetti visibili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il prodotto in condizioni di visibilità adeguata.
- Non puntare mai l'ottica verso fonti di luce intensa, come il sole, per evitare danni permanenti.
- Assicurarsi che l'ottica sia montata saldamente e correttamente prima dell'uso.
- Evitare l'uso dell'ottica in condizioni meteorologiche estreme senza la protezione adeguata.
- Tenere l'ottica pulita e libera da polvere o detriti per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Montare l'ottica su una base compatibile utilizzando gli attrezzi appropriati.
- Assicurarsi che l'ottica sia allineata correttamente con l'arma per una precisione ottimale.
- Controllare le regolazioni di elevazione e deriva prima dell'uso.

2. Uso

- Regolare il livello di ingrandimento desiderato utilizzando il controllo di zoom.
- Utilizzare la regolazione della parallasse per ottenere un'immagine chiara a diverse distanze.
- Monitorare costantemente l'area circostante durante l'uso per garantire la sicurezza.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Seguire le normative locali per il recupero dei materiali.
- In caso di smaltimento, considerare il riciclo delle componenti in metallo e vetro.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusion

Il 5-25x56 PM II è un ottimo strumento per chi cerca precisione e affidabilità. Seguendo queste linee guida sulla sicurezza, è possibile garantire un'esperienza d'uso sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto Schmidt e Bender.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it