

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015848
- N. fab.: 689-911-812-L7-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm

- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065596

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

5-25x56 PM II

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il prodotto 5-25x56 PM II. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o da persone con supervisione adeguata.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se si sospetta che non funzioni correttamente.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi quando si utilizza il prodotto, se necessario.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in condizioni meteorologiche avverse.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurarsi che il prodotto sia montato saldamente e correttamente prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Montaggio del Prodotto

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per il montaggio.
- Seguire le istruzioni del produttore per il montaggio sulla base del fucile.
- Verificare che il prodotto sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.

2. Regolazione della Parallasse

- Regolare la parallasse in base alla distanza di osservazione desiderata.
- Assicurarsi che l'immagine sia chiara e nitida.

Uso

1. Impostazione della Magnificazione

- Ruotare l'anello di zoom per impostare il livello di ingrandimento desiderato (5-25x).
- Assicurarsi che l'immagine sia sempre chiara durante l'uso.

2. Utilizzo del Reticolo

- Familiarizzare con il reticolo in prima focale per una corretta lettura delle distanze.
- Utilizzare il reticolo per calcolare le distanze e le correzioni di mira.

3. Manutenzione

- Pulire le lenti con un panno morbido e asciutto per evitare graffi.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e protetto da umidità e polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziata. Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici.
- Considerare il riciclo di materiali quando possibile. Contattare il servizio locale di gestione dei rifiuti per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE indicato sulla confezione del prodotto.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto 5-25x56 PM II. La sicurezza dei consumatori è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it