

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015851
- N° fabr.: 689-945-622-G9-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm

- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065756

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les directives de sécurité générale des produits de l'UE (GPSR) afin de garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Informetoi sur la manière de signaler les produits dangereux ou les accidents à l'autorité compétente.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le produit dans des conditions climatiques extrêmes sans vérification préalable.
- Évite de pointer le produit vers des personnes ou des animaux.
- Assuretoi que le produit est correctement monté et sécurisé avant de l'utiliser.
- Évite de dépasser les limites de distance recommandées pour l'utilisation.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque cela est nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Choisis un emplacement stable et sécurisé pour installer le produit.
- Suis les instructions d'installation fournies dans le manuel d'utilisation.
- Assuretoi que tous les composants sont bien fixés et en bon état.

2. Utilisation:

- Avant chaque utilisation, vérifie l'état du produit.
- Ajuste le zoom et la mise au point selon tes besoins.
- Utilise le produit dans des conditions d'éclairage appropriées pour maximiser la clarté.
- Respecte les distances de sécurité lors de l'utilisation.
- En cas de problème, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consulte les règlements locaux concernant la mise au rebut des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact local de l'UE pour les produits de consommation.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du 5-25x56 PM II. Merci de respecter ces recommandations pour une expérience optimale.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr