

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015851
- N. fab.: 689-945-622-G9-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm

- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065756

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali danni o malfunzionamenti al rivenditore.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme, se non specificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il prodotto in un'area ben illuminata per garantire la massima visibilità.
- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali, anche se si sta testando il prodotto.
- Assicurarsi che l'ottica sia correttamente montata e sicura prima dell'uso.
- Non modificare o smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Evitare di utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il giudizio o la coordinazione.
- Indossare sempre occhiali protettivi se si utilizza il prodotto in situazioni potenzialmente pericolose.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Assicurarsi di avere tutti i componenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Montare l'ottica su un supporto compatibile, seguendo le istruzioni specifiche del produttore del supporto.
- Verificare che l'ottica sia ben fissata e allineata correttamente.

• Uso:

- Regolare il mirino in base alle esigenze di visione.
- Utilizzare le torrette di regolazione per effettuare le regolazioni necessarie per la precisione.
- Verificare il campo visivo e l'uscita pupillare per garantire un'esperienza di visione ottimale.
- Effettuare le regolazioni di parallasse secondo necessità per mantenere la chiarezza dell'immagine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e ottici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di contatto per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del

prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile utilizzare il 5-25x56 PM II in modo sicuro e responsabile. La sicurezza è una priorità fondamentale e il rispetto di queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza positiva con il prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it