

# 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015854
- N° fabr.: 689-945-972-G8-E8
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm

- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065695

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender. Ce document est conçu pour t'informer des bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE (GPSR) pour assurer une utilisation sûre et efficace.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et des accessoires pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Manipulation :

- Manipule le produit avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Ne touche pas les lentilles avec les doigts pour éviter les traces et les dommages.

### • Utilisation :

- Ne regarde jamais directement vers le soleil à travers l'optique, cela peut endommager tes yeux.
- Assure-toi que le produit est correctement monté avant de l'utiliser.

### • Environnement :

- Évite d'utiliser l'optique dans des conditions météorologiques extrêmes sans protection appropriée.
- Ne laisse pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Installation :

- Fixe le produit sur une arme à feu conforme aux réglementations locales.
- Utilise des montures et des vis de fixation appropriées pour garantir la sécurité.
- Vérifie l'alignement de l'optique après installation.

### • Utilisation :

- Ajuste le zoom et la mise au point selon tes besoins avant de tirer.
- Utilise les turrets d'ajustement avec précaution pour éviter des erreurs de réglage.
- Prends le temps de t'habituer à l'optique avant de l'utiliser dans des situations critiques.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des produits électroniques et optiques.
- Contacte un centre de recyclage approprié pour te débarrasser de l'optique en toute sécurité.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de l'entreprise ou contacte un professionnel qualifié.

### **Rappels Importants**

- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces directives pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton 5-25x56 PM II.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)