

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015854
- N. fab.: 689-945-972-G8-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm

- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065695

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Prodotto: 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Prodotto: 5-25x56 PM II

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo ottica è progettata per offrire prestazioni elevate e affidabilità in condizioni estreme. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni in cui la sicurezza è compromessa.
- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Utilizza sempre protezioni adeguate per gli occhi quando si utilizza il prodotto.
- Non smontare o modificare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Evita di esporre l'ottica a temperature estreme o a condizioni meteorologiche avverse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e asciutta.
- Fissa l'ottica al supporto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla l'allineamento dell'ottica per garantire una visione corretta.

2. Uso

- Regola il zoom dell'ottica in base alle tue esigenze, utilizzando il meccanismo di zoom.
- Imposta il reticolo in base alla distanza di tiro desiderata, tenendo presente che il reticolo rimane preciso a qualsiasi ingrandimento.
- Effettua le regolazioni necessarie utilizzando i turretti di elevazione e di deriva, facendo attenzione ai valori di clic.
- Dopo l'uso, copri l'ottica con il tappo protettivo per prevenire graffi e polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più necessario, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Contatta il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un

esperto del settore.

Conclusione

Seguire queste linee guida non solo garantirà la tua sicurezza, ma anche quella degli altri. Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II e per il tuo impegno verso un utilizzo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it