

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015856
- N. fab.: 689-945-812-G8-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm

- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065671

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

5-25x56 PM II

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire precisione e affidabilità in condizioni di utilizzo estreme. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro dell'ottica.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per scopi previsti.
- Non utilizzare l'ottica in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità o la sicurezza.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manipolazione:** Maneggia l'ottica con cura. Evita di toccare le lenti con le dita per prevenire graffi o contaminazioni.
- **Montaggio:** Assicurati che il prodotto sia montato correttamente su un'arma compatibile. Segui le istruzioni di montaggio fornite.
- **Regolazione:** Effettua le regolazioni delle torrette con attenzione. Non forzare le manopole oltre il limite.
- **Pulizia:** Utilizza solo panni morbidi e prodotti specifici per la pulizia delle lenti. Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive.
- **Conservazione:** Riponi l'ottica in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio dell'Ottica:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare.
- Fissa l'ottica al supporto di montaggio utilizzando le viti fornite.
- Regola l'ottica in modo che sia allineata con l'arma.

2. Regolazione della Parallasse:

- Ruota la manopola di parallasse per adattare la messa a fuoco in base alla distanza di tiro.
- Controlla che l'immagine sia nitida e chiara.

3. Utilizzo dell'Ottica:

- Imposta il livello di ingrandimento desiderato ruotando la manopola di zoom.
- Utilizza il reticolo per mirare con precisione al bersaglio.

4. Controllo Finale:

- Dopo il montaggio e la regolazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia sicuro e funzionante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici e delle batterie, se presenti.
- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziata. Contatta il tuo comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e le informazioni di acquisto.

Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 5-25x56 PM II. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it