

# 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## Caratteristiche

- Nome: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015857
- N. fab.: 689-945-552-G8-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm

- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065657

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-25x56 PM II](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-25x56 PM II

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-25x56 PM II di Schmidt e Bender. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. È essenziale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro ed efficace dell'ottica.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Evita di utilizzare l'ottica in condizioni meteorologiche estreme senza protezione adeguata.
- Non smontare o modificare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Utilizza sempre l'ottica con il supporto adeguato per garantire stabilità e precisione.
- Assicurati che l'ottica sia montata correttamente e che tutte le regolazioni siano effettuate con attenzione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

- Monta l'ottica su un supporto compatibile, assicurandoti che sia ben fissata.
- Regola la posizione dell'ottica per garantire un allineamento corretto con l'arma.
- Controlla che il tubo principale da 34 mm sia fissato saldamente nel supporto.

### Uso

- Regola il livello di ingrandimento desiderato utilizzando il comando di zoom.
- Imposta la parallasse in base alla distanza del bersaglio, da 10 m all'infinito.
- Utilizza il reticolo in prima focale (FFP) per mantenere la precisione nelle misurazioni a qualsiasi ingrandimento.
- Controlla e regola i turretti di elevazione e deriva per le correzioni necessarie.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e materiali elettronici.
- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziata; cerca le strutture di raccolta appropriate.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, contattare un centro di smaltimento autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contattare il rivenditore autorizzato o il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo 5-25x56 PM II.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)