

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015863
- N. fab.: 163-911-532-G9-E9

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069938

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 636x56 PM II High Performance
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 636x56 PM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 636x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali nel tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida riassume le linee guida di sicurezza e le istruzioni necessarie per un utilizzo corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o difetti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
 - Prestare attenzione a potenziali riflessi o distorsioni dell'immagine.
- **Istruzioni per la sicurezza:**
 - Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
 - Assicurarsi che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone.
 - Utilizzare sempre protezioni per gli occhi durante il tiro.
- **Avvertenze per gruppi specifici:**
 - Non consentire l'uso del prodotto a minori senza la supervisione di un adulto esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Montare l'ottica su un supporto compatibile seguendo le istruzioni del produttore.
 - Assicurarsi che l'ottica sia saldamente fissata e allineata correttamente.
- **Uso:**
 - Regolare la magnificazione in base alla distanza del bersaglio.
 - Utilizzare il reticolo per calcolare le distanze e i punti di mira.
 - Controllare l'illuminazione del reticolo (sistema LPI) per condizioni di luce variabili.
- **Manutenzione:**
 - Pulire l'ottica con un panno morbido e prodotti specifici per la pulizia degli obiettivi.
 - Conservare l'ottica in un luogo asciutto e protetto quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; seguire le indicazioni per il riciclaggio corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, contattare il rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del 636x56 PM II High Performance.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it