

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015866
- N. fab.: 163-911-602-F2-E9

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069259

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori in situazioni di tiro a medio e lungo raggio. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee guida generali di sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni specifiche per l'uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme (pioggia, neve, nebbia) senza protezione adeguata.
- Evita di esporre il prodotto a urti o cadute che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non smontare o modificare il prodotto senza l'assistenza di un professionista autorizzato.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante le sessioni di tiro per proteggere gli occhi.
- Assicurati che il prodotto sia montato saldamente per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Monta il 6-36x56 PM II High Performance sul supporto dell'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il telescopio sia allineato correttamente e fissato saldamente.

2. Uso

- Regola la magnificazione in base alle tue esigenze di tiro.
- Utilizza il reticolo di prima focale (FFP) per calcolare holdovers e distanze.
- Controlla il campo visivo e l'uscita pupillare per un'esperienza di tiro ottimale.
- Sfrutta il sistema LPI per una maggiore flessibilità e compatibilità con tiratori mancini.

Istruzioni per lo smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici e dei materiali non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Cerca i punti di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi ottici.
- Assicurati che tutte le batterie e i componenti elettronici siano smaltiti in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web

ufficiale di Schmidt e Bender per assistenza e aggiornamenti sui prodotti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it