

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015867
- N. fab.: 163-911-862-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069266

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 6-36x56 PM II High Performance
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

6-36x56 PM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate nel tiro a lunga distanza. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del mirino.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il mirino in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.
- Non utilizzare il mirino se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il mirino lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il mirino verso persone o animali.
- Effettua sempre un controllo visivo dell'area circostante prima di utilizzare il mirino.
- Indossa occhiali protettivi se necessario durante l'uso.
- Assicurati che il mirino sia montato correttamente e saldamente prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il mirino in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Mirino

- Monta il mirino su una base compatibile con il tuo fucile.
- Assicurati che il mirino sia allineato correttamente con la canna del fucile.
- Fissa il mirino utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.

2. Regolazione del Reticolo

- Utilizza i turretti per regolare il reticolo secondo le tue esigenze di tiro.
- Controlla che il reticolo sia visibile e ben definito attraverso l'ottica.

3. Utilizzo del Mirino

- Regola il livello di ingrandimento in base alla distanza del bersaglio.
- Assicurati di avere una buona posizione di tiro con un adeguato supporto.
- Controlla la messa a fuoco e l'illuminazione del reticolo, se applicabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il mirino con i rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.
- Segui le normative locali riguardo allo smaltimento di prodotti elettronici e ottici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Si prega di notare che è fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del mirino 6-36x56 PM II High Performance. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it