

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015872
- N. fab.: 163-911-642-M3-I6

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065923

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottiche elevate in condizioni di tiro medio e lungo raggio. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni che possano compromettere la visibilità.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o segni di usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di deterioramento o malfunzionamento.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non puntare mai il mirino verso persone o animali.
- Assicurati che il mirino sia montato saldamente e correttamente sulla tua arma.
- Utilizza sempre occhiali protettivi quando utilizzi il mirino in condizioni di tiro.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e l'integrità del prodotto.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di ottiche e armi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Monta il mirino su una base compatibile con la tua arma.
- Assicurati che il mirino sia allineato correttamente e fissato con le viti fornite.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel montaggio.

### 2. Uso

- Regola il mirino secondo le tue preferenze di ingrandimento.
- Verifica la messa a fuoco e l'illuminazione della reticolo prima di iniziare a tirare.
- Utilizza il sistema di regolazione turrent per effettuare correzioni di elevazione e deriva.
- Assicurati di avere una buona posizione di tiro e una corretta postura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento delle ottiche.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei materiali ottici e delle batterie, se applicabili.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare

l'assistenza.

## **Conclusione**

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 6-36x56 PM II High Performance. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Grazie per aver scelto Schmidt e Bender.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)