

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015878
- N. fab.: 163-911-642-I6-H6

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065961

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche di alta qualità e versatilità in situazioni di tiro a lungo raggio. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che possano comprometterne l'integrità.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Seguire tutte le leggi e normative locali riguardanti l'uso di ottiche per carabine.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Assicurarsi che l'area di tiro sia sicura e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti.
- Non smontare o modificare il prodotto; eventuali riparazioni devono essere effettuate da professionisti autorizzati.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti e seguire le istruzioni per l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Montare il prodotto su una base stabile e sicura.
- Assicurarsi che il tubo principale di 34 mm sia fissato correttamente.
- Verificare che l'obiettivo di 56 mm sia pulito e privo di ostruzioni.

### 2. Uso:

- Regolare la magnificaione tra 6 e 36x a seconda della distanza del bersaglio.
- Controllare il campo visivo di circa 7.3-1.3 m a 100 m per garantire una visuale chiara.
- Utilizzare il sistema di reticolo di primo piano per la precisione nel calcolo delle distanze.
- Regolare il valore di clic a 0.1 mrad per le correzioni di elevazione e vento.
- Assicurarsi di mantenere una distanza di almeno 90 mm dall'occhio per una visione confortevole.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; portarlo in un centro di raccolta autorizzato.
- Rimuovere le batterie e smaltirle separatamente, se applicabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

## **Conclusion**

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il vostro 6-36x56 PM II High Performance. Assicuratevi di rimanere informati sulle eventuali segnalazioni di sicurezza e di controllare regolarmente il prodotto per eventuali aggiornamenti.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)