

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015879
- N. fab.: 163-911-602-I6-H6

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069334

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il telescopio 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e chiarezza ottica in condizioni di tiro medio e lungo. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Non utilizzare il telescopio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il telescopio per segni di usura o danni.
- In caso di problemi, contatta un professionista qualificato per la riparazione.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo Responsabile:** Utilizza il telescopio in modo responsabile e solo in aree designate per il tiro.
- **Controllo della Vista:** Prima di utilizzare il telescopio, assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone.
- **Regolazione del Mirino:** Regola il mirino in modo appropriato per evitare errori di mira.
- **Manutenzione:** Pulisci l'obiettivo e le lenti con un panno morbido e asciutto per mantenere la chiarezza ottica.
- **Illuminazione:** Non utilizzare l'illuminazione del reticolo in condizioni di eccessiva luminosità per evitare affaticamento visivo.
- **Stabilità:** Assicurati che il telescopio sia montato su una superficie stabile per evitare cadute o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Monta il telescopio su un supporto stabile seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il telescopio sia allineato correttamente con l'arma.
- Fissa saldamente il telescopio per evitare movimenti durante il tiro.

2. Uso:

- Regola il livello di ingrandimento in base alla distanza del bersaglio.
- Utilizza il sistema di reticolo FFP per calcolare le distanze e i punti di mira corretti.
- Controlla frequentemente il campo visivo per garantire una visione chiara del bersaglio.
- Mantieni una distanza di sicurezza dagli altri tiratori e osservatori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per informazioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o consultare il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare il telescopio 6-36x56 PM II High Performance in modo sicuro e efficace. Segui queste istruzioni per massimizzare la tua esperienza e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it