

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015886
- N. fab.: 163-911-532-G8-E8

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069921

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 PM II High Performance

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate in situazioni di tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare direttamente alla luce solare attraverso l'ottica, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti alla vista.
- Assicurarsi che il montaggio del prodotto sia effettuato correttamente per evitare incidenti durante l'uso.
- Utilizzare sempre il prodotto con un supporto stabile e sicuro.
- Evitare di utilizzare il prodotto in ambienti non autorizzati o in situazioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza personale o altrui.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Posizionare il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurarsi che il tubo principale di 34 mm sia montato correttamente.
- Verificare che il sistema di montaggio sia compatibile con il proprio fucile.
- Controllare che tutte le viti e i collegamenti siano serrati prima dell'uso.

### 2. Uso

- Regolare il livello di ingrandimento tra 6-36x in base alle necessità del tiro.
- Utilizzare il reticolo di primo piano per calcolare le distanze e le correzioni.
- Monitorare il campo visivo di circa 7.3-1.3 m a 100 m per garantire una visione chiara del bersaglio.
- Assicurarsi di avere un'adeguata distanza oculare di circa 90 mm per un'esperienza di visione confortevole.

## Istruzioni per il Disposizione

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Seguire le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei dispositivi ottici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare i canali ufficiali di assistenza al cliente. È importante avere a disposizione un punto di contatto per eventuali richieste relative alla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, potrete garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 6-36x56 PM II High Performance, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza per tutti gli utenti.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)