

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015892
- N. fab.: 163-911-422-F1-E8

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065879

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori in situazioni di tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione, l'uso e lo smaltimento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il mirino verso persone o animali.
- Utilizza sempre il mirino in modo responsabile e sicuro.
- Assicurati che il mirino sia montato correttamente sulla tua arma.
- Non apportare modifiche non autorizzate al mirino o ai suoi componenti.
- Utilizza il mirino solo per scopi legali e in conformità con le leggi locali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Montaggio del Mirino:

- Assicurati di avere un supporto compatibile con il tuo fucile.
- Segui le istruzioni del produttore per il montaggio del mirino.
- Verifica che il mirino sia ben fissato e allineato correttamente.

2. Regolazione del Reticolo:

- Utilizza i controlli per regolare il reticolo in base alle tue esigenze.
- Assicurati di testare le regolazioni in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo in una situazione di tiro.

Uso

1. Controllo Visivo:

- Prima di utilizzare il mirino, controlla che non ci siano ostruzioni sull'obiettivo.
- Assicurati che il reticolo sia visibile e chiaro.

2. Impostazioni di Tiro:

- Regola il mirino in base alla distanza del bersaglio.

- Utilizza la funzione di illuminazione se disponibile, per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente le lenti con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi sulle lenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, domande o segnalazioni di sicurezza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 6-36x56 PM II High Performance.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it