

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015894
- N. fab.: 163-911-552-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537066715

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è stato progettato per garantire prestazioni ottimali nel tiro a medio e lungo raggio. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamenti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò può compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo per le applicazioni per cui è stato progettato.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il prodotto.
- Mantieni una distanza di sicurezza da altre persone e animali durante l'uso.
- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali, anche se il prodotto non è in uso.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di ottiche e armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.
- Fissa l'ottica al supporto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben salda.
- Regola l'ottica in modo che sia allineata con l'arma e controlla che sia stabile prima di procedere.

• Uso:

- Regola il livello di ingrandimento in base alle tue esigenze di tiro.
- Controlla il campo visivo e la pupilla di uscita per garantire una visione chiara.
- Utilizza il sistema di click per effettuare le regolazioni di elevazione e deriva.
- Assicurati di avere una buona posizione di tiro e un supporto stabile prima di mirare e sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le leggi e le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o dubbi sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto del settore. È importante avere un supporto adeguato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo 6-36x56 PM II High Performance. Assicurati di mantenere sempre la sicurezza al primo posto e di seguire le normative vigenti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it