

# **6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015895
- N. fab.: 163-911-642-M2-I5

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065909

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 PM II High Performance
- Chi siamo

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 PM II High Performance

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo dispositivo ottico è progettato per garantire prestazioni elevate in situazioni di tiro a medio e lungo raggio. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in situazioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- I bambini e i gruppi vulnerabili devono essere supervisionati quando si utilizza il prodotto.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il mirino verso persone o animali.
- Assicurati che il prodotto sia montato in modo sicuro e stabile.
- Verifica che il reticolo sia calibrato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Usa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. Monta il mirino su un tubo di 34 mm di diametro.
2. Assicurati che il mirino sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
3. Regola il reticolo in modo che sia allineato con la canna dell'arma.

### Uso

- Imposta il livello di ingrandimento desiderato tra 6x e 36x.
- Controlla il campo visivo, che varia da circa 7.3 a 1.3 m a 100 m.
- Regola il sistema di turretta per le correzioni di elevazione e vento.
- Utilizza il sistema "LPI" per migliorare la compatibilità e la flessibilità di montaggio.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, si prega di contattare il proprio rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

## **Conclusione**

Seguire queste linee guida di sicurezza garantisce non solo la tua sicurezza, ma anche quella degli altri. Utilizza il 6-36x56 PM II High Performance con responsabilità e goditi le sue prestazioni superiori.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)