

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015897
- N. fab.: 163-911-862-M2-I5

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069280

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

La presente guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso del prodotto 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone adulte e responsabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Vista:** Prima di utilizzare il prodotto, assicurati di avere una visione chiara e senza ostacoli.
- **Maneggio Sicuro:** Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- **Uso del Treppiede:** Utilizza un treppiede stabile per evitare vibrazioni e migliorare la stabilità durante l'uso.
- **Illuminazione Adeguata:** Assicurati che ci sia una buona illuminazione quando utilizzi il prodotto per garantire la massima chiarezza visiva.
- **Regolazione della Messa a Fuoco:** Regola sempre la messa a fuoco prima di iniziare a sparare per evitare errori di mira.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Posiziona il prodotto su una superficie piana e stabile.
2. Fissa il prodotto utilizzando il supporto adeguato, seguendo le istruzioni specifiche per il montaggio.
3. Controlla che tutte le viti siano serrate e che il prodotto sia ben fissato.

• Uso:

1. Regola il livello di ingrandimento in base alla distanza del bersaglio.
2. Utilizza il reticolo per misurare le distanze e calcolare le correzioni necessarie.
3. Assicurati di avere una buona postura e stabilità mentre utilizzi il prodotto.
4. Dopo l'uso, pulisci il prodotto con un panno morbido per rimuovere polvere e macchie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento delle attrezzature ottiche.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il riciclo del prodotto e dei suoi componenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta l'assistenza clienti del

produttore. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto 6-36x56 PM II High Performance. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami di sicurezza relativi al prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it