

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015903
- N. fab.: 163-911-862-I5-H5

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069327

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori per il tiro a lungo raggio. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni sui requisiti di sicurezza, precauzioni specifiche e istruzioni per l'installazione e l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non idonei.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo Responsabile:** Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in ambienti sicuri.
- **Controllo della Vista:** Assicurati che la visione sia chiara e priva di ostruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- **Manutenzione:** Pulisci l'obiettivo e il tubo ottico regolarmente per mantenere la chiarezza ottica.
- **Stabilità:** Assicurati che il supporto del prodotto sia stabile e sicuro prima di iniziare l'uso.
- **Regolazione dei Turchi:** Effettua le regolazioni dei turchi con attenzione, seguendo le indicazioni fornite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Seleziona un supporto stabile e sicuro per il montaggio del prodotto.
- Fissa il prodotto al supporto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla l'allineamento del prodotto per garantire una visione corretta.

2. Uso:

- Regola l'ingrandimento secondo le esigenze di tiro.
- Controlla il campo visivo e l'uscita pupillare per una visione ottimale.
- Utilizza il reticolo di prima focale per calcolare le distanze e le correzioni necessarie.
- Assicurati di avere una corretta distanza oculare per un'esperienza di visione confortevole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso sicuro del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per un'assistenza più rapida.

Conclusion

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il 6-36x56 PM II High Performance in modo sicuro ed efficace. Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it