

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015907
- N. fab.: 163-945-432-G9-E9

- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069778

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 636x56 PM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 636x56 PM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 636x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in condizioni di tiro estreme. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per un uso sicuro e conforme alle normative europee.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Utilizzo Sicuro:** Assicurati di utilizzare il prodotto in modo appropriato e conforme alle istruzioni fornite.
- Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in ambienti appropriati e evita condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Sicurezza per Gruppi Vulnerabili:** Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non esperte. L'uso deve essere sempre supervisionato da un adulto responsabile.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Montaggio:** Segui attentamente le istruzioni di montaggio per garantire che il prodotto sia fissato correttamente.
- Controllo della Vista:** Prima di utilizzare il prodotto, assicurati che la regolazione della vista sia corretta per il tuo occhio e che il campo visivo sia chiaro.
- Regolazione della Parallasse:** Utilizza il sistema LPI (IlluminatedParallaxIntegrated) per regolare correttamente la parallasse e garantire una visione precisa.
- Utilizzo Responsabile:** Non utilizzare il prodotto in situazioni di alta pressione o stress. Mantieni sempre la calma e la concentrazione durante l'uso.
- Manutenzione:** Pulisci l'ottica con un panno morbido e asciutto. Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il rivestimento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Monta il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia ben fissato.
- Controlla che l'obiettivo da 56 mm sia orientato correttamente per massimizzare la chiarezza visiva.

2. Uso:

- Accertati di avere una buona posizione di tiro prima di utilizzare il prodotto.
- Regola il livello di ingrandimento da 6x a 36x in base alle esigenze di tiro.
- Monitora il campo visivo e la distanza del bersaglio per garantire precisione.
- Utilizza i valori di click ultrafini di 0.1 mrad per le regolazioni di elevazione e deriva.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltimento Responsabile:** Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Raccolta Differenziata:** Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottici.

- **Riciclo:** Controlla se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area per garantire che il prodotto sia smaltito in modo ecologico.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una risposta più rapida.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 636x56 PM II High Performance. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it