

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015908
- N. fab.: 163-945-422-G9-E9

- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537066012

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 PM II High Performance
- Chi siamo

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 PM II High Performance

Introduzione

Benvenguto nella guida alla sicurezza del prodotto per il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei consumatori. È importante leggere attentamente queste istruzioni e seguirle per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il prodotto in condizioni di luce adeguate per garantire la massima visibilità.
- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Quando non in uso, copri l'obiettivo per proteggerlo da polvere e graffi.
- Mantieni una distanza di sicurezza durante le operazioni di mira e tiro.
- Segui sempre le leggi locali relative all'uso di ottiche e armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Montaggio:** Fissa l'ottica al supporto della tua arma utilizzando le viti appropriate. Assicurati che sia ben saldo.
3. **Allineamento:** Regola l'ottica in modo che sia allineata con il tuo punto di mira. Controlla l'orizzontalità e la verticalità.
4. **Verifica:** Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel montaggio.

Uso

1. **Accensione:** Accendi il sistema LPI (IlluminatedParallaxIntegrated) se necessario.
2. **Regolazione della Magnificazione:** Regola la magnificazione in base alla distanza del tuo obiettivo.
3. **Mira:** Utilizza il reticolo di prima focale per effettuare calcoli di holdover e ranging.
4. **Osservazione:** Controlla il campo visivo e l'uscita pupillare per adattare la tua posizione di tiro.
5. **Sparare:** Assicurati di essere in una posizione stabile e di avere una buona presa sull'arma prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e materiali associati.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contatta centri di raccolta o riciclaggio autorizzati.

- Rimuovi le batterie (se presenti) e smaltiscile secondo le normative sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto per una rapida assistenza.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 6-36x56 PM II High Performance.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it