

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015909
- N. fab.: 163-945-532-G9-E9

- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070309

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

6-36x56 PM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate nel tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardo alla sicurezza, all'installazione e all'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Uso Sicuro:** Assicurati di utilizzare il prodotto in modo appropriato e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllo Periodico:** Effettua controlli regolari del prodotto per garantire che non ci siano danni visibili o malfunzionamenti.
- Protezione durante l'uso:** Utilizza occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso del prodotto.
- Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone non coinvolte nell'attività di tiro.
- Accessibilità:** Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controllo della Vista:** Assicurati che l'ottica sia pulita e priva di graffi o difetti prima dell'uso.
- Regolazione del Reticolo:** Familiarizzati con il sistema di reticolo di prima focale (FFP) e le sue funzionalità per una corretta impostazione.
- Regolazioni Turret:** Utilizza il sistema di torretta con valori di clic ultrafini di 0.1 mrad per modifiche precise.
- Compatibilità con i Tiratori Mancini:** Se sei un tiratore mancino, segui le istruzioni specifiche per l'uso del sistema LPI.
- Controllo del Prodotto:** Controlla sempre che il prodotto sia correttamente montato e fissato prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Montaggio del Prodotto:**
 - Scegli un supporto compatibile con il tubo principale di 34 mm.
 - Fissa saldamente il prodotto al supporto utilizzando le viti fornite.
 - Verifica che il prodotto sia allineato correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Regolazione del Reticolo:**
 - Accendi il sistema LPI per l'illuminazione del reticolo.
 - Regola il reticolo secondo le tue preferenze di tiro.
- Utilizzo del Prodotto:**
 - Posizionati in una posizione di tiro sicura.
 - Utilizza l'ottica per mirare al tuo obiettivo, assicurandoti che il campo visivo sia chiaro.
 - Effettua le regolazioni necessarie in base alle condizioni di tiro.
- Manutenzione:**
 - Pulisci l'ottica regolarmente con un panno morbido e detergenti specifici per ottiche.
 - Controlla periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e componenti elettronici.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla i materiali del prodotto secondo le indicazioni locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e dettagli d'acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace del tuo 6-36x56 PM II High Performance. Assicurati di rimanere informato sulle normative di sicurezza e di controllare eventuali aggiornamenti riguardanti il prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it