

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015912
- N. fab.: 163-945-602-F2-E9

- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069419

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo ottica è progettata per garantire prestazioni elevate in condizioni di tiro medio e lungo raggio. Per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, è fondamentale seguire le presenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e le normative sulla sicurezza.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di emergenze o incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi l'ottica, assicurati di avere una buona presa e stabilità per evitare incidenti.
- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante le sessioni di tiro.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che possano comprometterne la sicurezza.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione dell'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e sicura.
- Monta l'ottica su un supporto compatibile, seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che l'ottica sia ben fissata e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso

- Regola il reticolo in base alle tue esigenze di tiro.
- Utilizza il sistema di regolazione della torretta per effettuare correzioni di elevazione e vento.
- Controlla il campo visivo e l'uscita pupillare per garantire un'adeguata visibilità.
- Assicurati di avere un adeguato campo di osservazione e di essere a una distanza di sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento di prodotti ottici e componenti elettronici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su punti di raccolta e smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o a visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per la tua attenzione e per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance. Utilizza il prodotto in

modo responsabile e sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it