

# **6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015923
- N. fab.: 163-945-532-G8-E8

- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069969

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance

## Introduzione

Benvienuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per le finalità previste.
- Verifica sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le istruzioni di montaggio e utilizzo fornite nel manuale.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il telescopio solo in ambienti sicuri e legali. Rispetta sempre le leggi locali riguardanti l'uso di ottiche per carabine.
- **Controllo della Vista:** Prima di ogni utilizzo, controlla l'allineamento del reticolo e la chiarezza dell'immagine.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente l'obiettivo e il corpo del telescopio con un panno morbido e asciutto. Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive.
- **Sicurezza durante l'uso:** Non puntare mai il telescopio verso persone o animali. Mantieni sempre la sicurezza come priorità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Montaggio del Telescopio:

- Segui le istruzioni di montaggio fornite nella confezione.
- Assicurati che il telescopio sia fissato saldamente al supporto.
- Controlla che il telescopio sia livellato e allineato correttamente.

### 2. Regolazione del Reticolo:

- Utilizza il sistema di clic per regolare il reticolo in base alle tue esigenze di tiro.
- Controlla frequentemente l'allineamento del reticolo durante l'uso.

### 3. Utilizzo del Sistema LPI:

- Familiarizzati con il sistema "LPI" (IlluminatedParallaxIntegrated) per una migliore esperienza di utilizzo.
- Regola l'illuminazione in base alle condizioni di luce.

### 4. Controllo Finale:

- Effettua un controllo finale prima di ogni sessione di tiro per garantire che tutte le impostazioni siano corrette e che il prodotto sia in sicurezza.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici.
- Non smaltire il telescopio insieme ai rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Assicurati di rimuovere le batterie, se presenti, e smaltirle secondo le istruzioni di smaltimento delle batterie.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o il servizio clienti dell'azienda. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

## Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo 6-36x56 PM II High Performance. La tua sicurezza è la nostra priorità. Assicurati di rimanere informato riguardo a eventuali aggiornamenti o richiami di sicurezza attraverso le piattaforme ufficiali.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)