

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015929
- N. fab.: 163-945-422-F1-E8

- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537066036

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 6-36x56 PM II High Performance

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non addestrate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni e non utilizzarlo se presenta difetti.
- Rispetta sempre le normative locali riguardanti l'uso di ottiche per carabina.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Visione Sicura:** Assicurati di avere una visione chiara e priva di ostacoli prima di utilizzare il prodotto.
- **Regolazione del Reticolo:** Familiarizza con il sistema di reticolo e le sue funzioni per garantire precisione durante l'uso.
- **Controllo delle Turret:** Utilizza le turret con attenzione e verifica le regolazioni prima di ogni utilizzo.
- **Illuminazione:** Se utilizzi la funzione "LPI", assicurati che sia attivata e funzionante prima dell'uso.
- **Sicurezza durante il Trasporto:** Usa una custodia adeguata per il trasporto del prodotto per prevenire danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Monta il prodotto su una base stabile e sicura.
- Assicurati che il tubo principale sia fissato correttamente e che non ci siano movimenti.
- Verifica che il reticolo sia allineato correttamente prima dell'uso.

### 2. Uso:

- Regola il livello di ingrandimento secondo le tue esigenze.
- Controlla il campo visivo e l'uscita pupillare per una visione ottimale.
- Utilizza il sistema di click per le regolazioni di elevazione e deriva.
- Mantieni una distanza di visione di circa 90 mm per il massimo comfort.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta specifici per apparecchiature ottiche.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance. La tua sicurezza è la nostra priorità e seguire queste istruzioni aiuterà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)