

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015938
- N. fab.: 669-911-422-F2-E9
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064940

NO IMAGE
AVAILABLE

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di situazioni di tiro. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzare il prodotto in modo responsabile per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggete attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenete il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controllate regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzate il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnalate eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzate sempre occhiali protettivi durante l'uso del prodotto.
- Non puntate mai il prodotto verso persone o animali.
- Assicuratevi che il prodotto sia montato saldamente e in modo sicuro prima dell'uso.
- Evitate di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Non smontate o modificate il prodotto senza consultare un professionista qualificato.
- Non utilizzate il prodotto se siete sotto l'effetto di sostanze che possono compromettere la vostra capacità di operare in sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Montate il 3-27x56 PM II High Power su una base robusta e stabile.
- Assicuratevi che il tubo principale da 34 mm sia fissato correttamente.
- Controllate che il reticolo sia allineato correttamente prima di utilizzare il prodotto.

2. Uso

- Regolate il livello di ingrandimento tra 3 e 27x a seconda delle esigenze di tiro.
- Utilizzate la regolazione della parallasse per ottimizzare la visione in base alla distanza del bersaglio.
- Controllate e regolate il valore di clic per elevazione e vento secondo necessità.
- Mantenete una distanza oculare di circa 90 mm per garantire un allineamento confortevole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguite le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottici.
- Non gettate il prodotto nell'indifferenziata. Consultate i centri di raccolta autorizzati per lo smaltimento di attrezzature ottiche.
- Riciclate gli imballaggi e i materiali di scarto in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

Seguendo queste linee guida, contribuirete a garantire un uso sicuro e responsabile del 3-27x56 PM II High Power. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it