

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015953
- N. fab.: 669-911-532-F1-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064865

NO IMAGE
AVAILABLE

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 327x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 327x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 327x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è stato progettato per offrire prestazioni eccellenti in una varietà di situazioni di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare mai direttamente attraverso l'obiettivo del telescopio verso una fonte di luce intensa.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati senza adeguata protezione.
- Assicurati che il telescopio sia montato saldamente prima di ogni utilizzo.
- Durante il tiro, assicurati che l'area circostante sia sicura e che non ci siano persone o animali nelle vicinanze.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta il telescopio su un supporto compatibile utilizzando il tubo principale da 34 mm.
- Assicurati che il telescopio sia livellato e fissato saldamente.
- Regola il parallax per la distanza di tiro specifica, di solito da 10 m a infinito.

2. Uso

- Regola il campo di visione e il valore di clic per l'elevazione e il vento secondo le tue esigenze.
- Utilizza il valore di clic di circa 0.1 mrad per le regolazioni di precisione.
- Controlla il campo visivo, che è di circa 13.0-1.4 m a 100 m, per un mirino ottimale.
- Mantieni una distanza di occhio di circa 90 mm per una visione confortevole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono punti di raccolta per prodotti elettronici o ottici.
- Rimuovi le batterie, se presenti, e smaltiscile secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il

sito web ufficiale di Schmidt e Bender per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il 327x56 PM II High Power. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it