

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caractéristiques

- Nom: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015958
- N° fabr.: 669-911-972-I5-H5
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537026795

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Il est essentiel de respecter les directives de sécurité pour garantir une expérience optimale et éviter tout risque potentiel.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Utilisation Sécurisée** : Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies. Évite toute manipulation imprudente qui pourrait entraîner des accidents.
- **Surveillance des Enfants** : Ne laisse jamais les enfants utiliser le produit sans surveillance. Ce produit n'est pas un jouet et peut être dangereux s'il est mal utilisé.
- **Inspection Régulière** : Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages ou usures. Si tu constates des anomalies, cesse immédiatement son utilisation.
- **Éviter les Zones Dangereuses** : Ne l'utilise pas dans des environnements où des risques potentiels peuvent survenir, comme des zones à forte circulation ou des terrains instables.
- **Connaissance des Règlements Locaux** : Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des équipements de tir et respecteles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de Lunettes de Protection** : Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises le produit pour éviter les blessures oculaires.
- **Manipulation Précise** : Manipule le produit avec soin, surtout lors de l'ajustement des réglages. Ne force jamais les mécanismes.
- **Stabilité** : Assuretoi que le produit est monté sur une surface stable pour éviter tout basculement ou chute.
- **Éloignement des Sources de Chaleur** : Ne laisse pas le produit à proximité de sources de chaleur ou d'humidité excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisir un Emplacement** : Sélectionne un emplacement stable et sécurisé pour monter le produit.
2. **Montage** : Utilise les supports de montage fournis, en veillant à respecter les instructions du fabricant. Assuretoi que le produit est solidement fixé.
3. **Ajustements** : Effectue les réglages nécessaires avant la première utilisation pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

Utilisation

- **Réglage de la Mise au Point** : Ajuste la mise au point en fonction de la distance de la cible pour garantir une vision claire.
- **Contrôle des Réglages** : Avant chaque utilisation, vérifie les réglages d'élévation et de dérive pour t'assurer qu'ils sont corrects.
- **Prise de Vue** : Prends le temps de bien viser et assuretoi que la zone est dégagée avant de tirer.
- **Stockage** : Range le produit dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Si le produit est endommagé audelà de la réparation, suis les instructions locales pour le recyclage des équipements électroniques.
- **Élimination des Déchets** : Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires. Informe-toi sur les points de collecte pour les produits électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact local approprié. Assure-toi de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions, tu peux profiter pleinement de ton 3-27x56 PM II High Power tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr