

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015962
- N. fab.: 669-945-422-G9-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065046

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali in una varietà di situazioni di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Mantenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni di scarsa visibilità.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti.
- Segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti o danni al prodotto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, controllare il prodotto per eventuali danni visibili.
- **Uso Responsabile:** Utilizzare il prodotto solo in aree designate per il tiro e rispettare tutte le leggi locali.
- **Attenzione alla Luce:** Evitare di puntare il prodotto verso fonti di luce intensa per non danneggiare l'ottica.
- **Manutenzione:** Pulire l'ottica con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi chimici.
- **Regolazione:** Effettuare le regolazioni solo quando il prodotto è montato e sicuro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Montare il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurarsi che il tubo principale da 34 mm sia fissato saldamente.
- Controllare l'allineamento dell'ottica per garantire una visualizzazione corretta.

### 2. Uso:

- Regolare il livello di ingrandimento utilizzando la manopola di zoom.
- Utilizzare la regolazione della parallasse per ottimizzare la precisione a diverse distanze.
- Assicurarsi di avere un'adeguata distanza oculare di circa 90 mm per un comfort ottimale.
- Quando si mira, mantenere una postura stabile e allineata.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi ottici e delle batterie, se presenti.
- Contattare il comune o un centro di smaltimento autorizzato per informazioni specifiche.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo garantirà un'esperienza positiva e sicura con il 3-27x56 PM II High Power. La vostra sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)