

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015968
- N. fab.: 669-945-972-G8-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064971

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in modo responsabile.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere le sue prestazioni.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente l'obiettivo e il tubo principale per mantenere la chiarezza ottica.
- **Controllo della Messa a Fuoco:** Regola la messa a fuoco e l'illuminazione secondo necessità per evitare affaticamento visivo.
- **Stabilità:** Assicurati che il supporto del fucile sia stabile e sicuro prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Prodotto:

- Monta il 3-27x56 PM II High Power su un supporto appropriato, seguendo le istruzioni del produttore del supporto.
- Assicurati che il tubo principale sia ben fissato e allineato correttamente.

2. Regolazione della Messa a Fuoco:

- Regola la messa a fuoco ruotando l'anello di messa a fuoco fino a ottenere un'immagine chiara.
- Verifica l'uscita pupillare per assicurarti di avere una visione confortevole.

3. Impostazione del Turretto:

- Utilizza il sistema di turretto per regolare l'elevazione e il vento. I valori di click possono variare, quindi fai riferimento alle specifiche per impostazioni precise.

4. Controllo della Parallasse:

- Regola la parallasse in base alla distanza del bersaglio, da circa 10 m a infinito.

5. Uso:

- Durante l'uso, mantieni una postura stabile e sicura.
- Fai attenzione a non puntare mai il fucile verso persone o animali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e ottici.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale di Schmidt e Bender.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 3-27x56 PM II High Power. Assicurati di rispettare tutte le istruzioni per massimizzare la tua esperienza e la sicurezza durante l'uso.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it