

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015970
- N. fab.: 669-945-422-G8-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064995

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-27x56 PM II High Power

## Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso del 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le normative locali.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Assicurati che il prodotto sia correttamente montato e fissato prima dell'uso.
- Evita di puntare il prodotto verso fonti di luce intense, poiché ciò potrebbe danneggiare l'ottica.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo, in quanto potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il prodotto in situazioni di tiro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Montaggio:** Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato saldamente al supporto della tua carabina.
2. **Regolazione:** Regola le torrette per l'elevazione e la deriva secondo le tue necessità. Fai attenzione ai valori di clic ultrafini (~0.1 mrad).
3. **Parallasse:** Imposta la regolazione della parallasse in base alla distanza del tuo obiettivo, da circa 10 m fino all'infinito.

### Uso

1. **Impostazione della Vista:** Prima di iniziare, regola l'oculare per ottenere un'immagine chiara e nitida.
2. **Acquisizione del Target:** Utilizza il campo visivo di circa 13.0-1.4 m a 100 m per localizzare il tuo obiettivo.
3. **Controllo della Luce:** Sfrutta la lente obiettivo da 56 mm per una migliore raccolta della luce, specialmente in condizioni di scarsa luminosità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e elettronici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Consulta il tuo comune per le procedure di smaltimento corrette.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni, puoi assicurarti un uso sicuro e responsabile del tuo 3-27x56 PM II High Power. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)