

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015972
- N. fab.: 669-945-972-F1-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065077

NO IMAGE
AVAILABLE

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo telescopio per fucile è progettato per offrire prestazioni ottimali in una varietà di condizioni di utilizzo. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il telescopio verso il sole o sorgenti di luce intensa; ciò può danneggiare gli occhi.
- Assicurati che il telescopio sia montato saldamente e che tutti i componenti siano ben fissati prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo in condizioni meteorologiche favorevoli per evitare incidenti.
- Evita di utilizzare il telescopio in modo distratto o mentre sei sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il giudizio.
- Indossa sempre occhiali protettivi se necessario, soprattutto durante l'uso in ambienti di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta il telescopio su un fucile compatibile seguendo le istruzioni del produttore del fucile.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato correttamente al supporto.
- Verifica che il reticolo sia allineato correttamente per garantire una visione precisa.

2. Uso

- Regola la magnificazione impostando il valore desiderato tra 3 e 27x.
- Utilizza la manopola di messa a fuoco per ottenere un'immagine chiara.
- Controlla il campo visivo, che varia da 13.0 a 1.4 m a 100 m.
- Imposta il valore di clic appropriato per la tua configurazione, tenendo presente che può variare intorno a 0.1 mrad.
- Effettua regolazioni per l'elevazione e la deriva secondo necessità per il tiro a lungo raggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.
- Assicurati di rimuovere tutte le batterie o componenti elettrici prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo 3-27x56 PM II High Power. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it