

# **5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015976
- N. fab.: 666-911-972-G9-E9
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537014747

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche di alta precisione e versatilità. Per garantire un uso sicuro e corretto, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Utilizza il prodotto in ambienti appropriati e evita condizioni estreme che potrebbero comprometterne le prestazioni.
- Durante l'uso, assicurati che il prodotto sia ben fissato e stabile per evitare cadute accidentali.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Usa sempre la protezione degli occhi quando utilizzi il prodotto in situazioni che potrebbero comportare rischi per la vista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Prodotto:

- Fissa il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia correttamente montato e allineato.
- Controlla che le torrette siano bloccate e funzionanti prima di iniziare l'uso.

### 2. Uso del Prodotto:

- Regola il reticolo in base alle tue esigenze di osservazione.
- Utilizza la regolazione laterale e di parallasse per ottimizzare la messa a fuoco.
- Sfrutta il campo visivo ampio per una rapida consapevolezza situazionale.
- Mantieni una distanza di sicurezza dagli oggetti osservati per garantire un'esperienza di utilizzo sicura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Per una corretta gestione dei rifiuti, considera di portare il prodotto a un centro di riciclaggio autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o assistenza, fai riferimento alle risorse disponibili nel tuo paese. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo 5-45x56 PM II High Power. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)