

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015978
- N. fab.: 666-911-842-G9-E9
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537047127

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori e precisione in condizioni di utilizzo estreme. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'ottica. Questa guida fornisce informazioni essenziali per la sicurezza del consumatore, conformi al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per le finalità previste e in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare mai il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità o la sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili per evitare incidenti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il 5-45x56 PM II High Power solo su piattaforme di tiro stabili e sicure.
- Assicurati che l'ottica sia montata correttamente e saldamente prima dell'uso.
- Non guardare direttamente il sole attraverso l'ottica, poiché ciò potrebbe danneggiare gli occhi.
- Evita di utilizzare l'ottica in ambienti estremamente polverosi o umidi senza protezione adeguata.
- Non smontare o modificare il prodotto, in quanto ciò potrebbe compromettere la sua integrità e sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Monta il 5-45x56 PM II High Power su un supporto compatibile e sicuro.
- Regola il prodotto in modo che sia allineato con l'arma da fuoco.
- Verifica che le torrette siano bloccate prima di utilizzare l'ottica.

2. Uso

- Prima di utilizzare l'ottica, familiarizzati con le funzioni delle torrette e del reticolo.
- Regola il livello di ingrandimento in base alla distanza dell'obiettivo.
- Utilizza l'aggiustamento laterale/parallasse per garantire una messa a fuoco nitida.
- Dopo l'uso, pulisci l'ottica con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e impronte.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti e il riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta specifici per apparecchiature ottiche.
- Rimuovi le batterie (se presenti) e smaltiscile separatamente seguendo le linee guida di smaltimento delle batterie.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per ricevere assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire il tuo utilizzo sicuro e soddisfacente del 5-45x56 PM II High Power. Segui attentamente queste istruzioni per massimizzare la tua esperienza e garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it