

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015981
- N. fab.: 666-911-972-L8-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537036732

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche di alta precisione e versatilità per l'osservazione e il tiro di precisione. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse senza protezione adeguata.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o situazioni pericolose alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Il prodotto è progettato per l'uso in ambienti esterni e può essere esposto a condizioni climatiche variabili.
 - Rischio di lesioni oculari se non utilizzato con precauzione.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il prodotto.
 - Non puntare mai il prodotto verso te stesso o altre persone.
 - Evita di utilizzare il prodotto in aree affollate o in prossimità di strade trafficate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Monta il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
 - Assicurati che il prodotto sia ben fissato per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.
- **Uso:**
 - Regola l'ingrandimento e il focus secondo le tue esigenze specifiche.
 - Utilizza il reticolo per calcolare la distanza e la compensazione del tiro.
 - Effettua controlli regolari delle torrette per garantire che siano ben bloccate e funzionanti.
- **Manutenzione:**
 - Pulisci le lenti con un panno morbido e asciutto per evitare graffi.
 - Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta eliminazione del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in rifiuti domestici non differenziati.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire in modo sicuro prodotti ottici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta un punto di assistenza locale.

Conclusion

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il 5-45x56 PM II High Power. Segui attentamente queste istruzioni per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it