

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015983
- N. fab.: 666-911-842-L8-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537036718

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori in situazioni di osservazione e tiro di precisione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per un uso sicuro e deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni fornite.
- Richiami Migliorati:** In caso di problemi di sicurezza, potresti ricevere avvisi standardizzati e rimedi gratuiti.
- Acquisti Online:** Gli acquisti online devono rispettare gli stessi requisiti di sicurezza dei negozi fisici.
- Focus sul Consumatore:** Sono previste misure di sicurezza aggiuntive per gruppi vulnerabili.
- Punto di Contatto nell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, è disponibile un contatto nell'UE.
- Allerta Rapida:** Ricevi aggiornamenti rapidi su prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Uso Responsabile:** Utilizzare l'ottica solo per scopi previsti. Non utilizzare in modi non autorizzati.
- Controllo Visivo:** Controllare regolarmente l'ottica per eventuali segni di danno o usura.
- Condizioni Ambientali:** Evitare l'uso in condizioni estreme senza adeguata protezione.
- Manutenzione:** Pulire l'ottica con materiali appropriati per evitare graffi o danni.
- Non per Bambini:** Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare l'ottica.
- Monta l'ottica sul tubo principale di 34 mm.
- Regola la posizione dell'ottica per una visualizzazione comoda.
- Fissa saldamente le torrette di regolazione.

• Uso:

- Accertati che l'ottica sia correttamente allineata prima dell'uso.
- Utilizza le torrette di regolazione per impostare l'azimuth e l'elevazione secondo necessità.
- Regola il parallax per una messa a fuoco ottimale.
- Utilizza il reticolo illuminato per le operazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Istruzioni per il Disposizione

- Smaltimento Responsabile:** Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e accessori.
- Riciclaggio:** Se possibile, riciclare componenti non più utilizzabili presso centri di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato nel settore.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo 5-45x56 PM II High Power. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it