

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015986
- N. fab.: 666-911-972-I2-H6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537027570

Indice

- Pagina iniziale
- Guida di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power
- Chi siamo

Guida di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche di alta precisione. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che possano comprometterne la funzionalità.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sulle procedure di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il telescopio verso il sole o fonti di luce intensa, poiché ciò potrebbe danneggiare gli occhi.
- Utilizzare sempre il prodotto secondo le indicazioni fornite per evitare danni e garantire prestazioni ottimali.
- Non smontare o modificare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente prima dell'uso per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'area di montaggio sia pulita e priva di ostacoli.
- Fissare il telescopio su una base stabile utilizzando il tubo principale da 34 mm.
- Controllare che le torrette siano bloccate e che le regolazioni siano impostate correttamente.

2. Uso:

- Regolare l'ingrandimento tra 5 e 45x in base alle esigenze di osservazione.
- Utilizzare la regolazione laterale/parallasse per ottenere un focus nitido.
- Verificare la posizione dell'oculare per garantire il corretto allineamento con l'occhio.
- Mantenere il prodotto pulito e asciutto. Utilizzare un panno morbido per la pulizia delle lenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Seguire le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature ottiche.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il

produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Seguendo queste linee guida, si contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del 5-45x56 PM II High Power.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it