

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015987
- N. fab.: 666-911-41C-I2-H6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537027488

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche eccezionali e una versatilità senza pari per gli operatori e i tiratori di precisione. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Il prodotto è progettato per un uso sicuro e responsabile.
- Seguire sempre le istruzioni fornite per evitare incidenti o danni.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzo Adeguato:** Utilizzare il prodotto solo per scopi previsti, come l'osservazione e il tiro di precisione.
- Condizioni Ambientali:** Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme (ad es. temperature molto elevate o basse) che potrebbero comprometterne le prestazioni.
- Manipolazione:** Maneggiare il prodotto con cura per evitare urti o cadute che potrebbero danneggiarlo.
- Pulizia:** Utilizzare solo materiali e detergenti raccomandati per la pulizia delle lenti e delle superfici ottiche.
- Illuminazione:** Utilizzare il prodotto in condizioni di illuminazione adeguate per garantire una visione chiara e precisa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Fissare il prodotto saldamente al supporto o all'arma utilizzando i dispositivi di montaggio forniti.
- Verificare che il prodotto sia allineato correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Uso:

- Regolare il reticolo in base alla distanza di tiro utilizzando le torrette di regolazione.
- Utilizzare il controllo di parallasse per ottenere un'immagine nitida.
- Durante l'osservazione, mantenere il campo visivo libero da ostacoli.
- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.

3. Manutenzione:

- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura.
- Riparare o sostituire qualsiasi parte danneggiata immediatamente.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici e dei materiali elettronici.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta o i programmi di riciclo disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per la sicurezza dei consumatori.

Conclusione

Il 5-45×56 PM II High Power è progettato e realizzato secondo standard professionali per garantire prestazioni ottiche e meccaniche senza compromessi. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile, massimizzando la sua versatilità e durata.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it