

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015988
- N. fab.: 666-911-842-I2-H6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537047110

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni ottiche eccezionali in situazioni di osservazione e tiro di precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Uso Sicuro del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il telescopio per scopi diversi da quelli indicati.
- Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura. Se noti danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.
- Utilizzo Responsabile:** Non puntare mai il telescopio verso fonti di luce intensa, come il sole, poiché ciò può danneggiare gli occhi e l'ottica.
- Sicurezza per i Minori:** Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini. L'uso del telescopio deve essere supervisionato da un adulto.
- Informazioni di Contatto:** In caso di domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, contatta il produttore o il rivenditore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggiamento:** Maneggia il prodotto con cura. Evita urti o cadute che potrebbero danneggiare l'ottica o il meccanismo interno.
- Condizioni Ambientali:** Utilizza il telescopio in condizioni climatiche appropriate. Non esporre il prodotto a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Pulizia:** Pulisci l'ottica con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti chimici o materiali abrasivi.
- Illuminazione:** Quando utilizzi il reticolo illuminato, assicurati che la batteria sia installata correttamente e che non ci siano cortocircuiti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telescopio:

- Monta il telescopio su una base stabile e sicura.
- Assicurati che il supporto sia ben fissato per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.

2. Regolazione dell'Ottica:

- Regola il focus dell'ottica in base alla distanza dell'oggetto osservato.
- Utilizza i turretti di elevazione e deriva per tarare il tiro secondo necessità.

3. Utilizzo del Reticolo:

- Familiarizza con il reticolo e le sue funzionalità. Assicurati che sia impostato correttamente per il tuo tipo di tiro.
- Regola l'illuminazione del reticolo per le condizioni di luce ambientale.

4. Sicurezza Durante l'Uso:

- Non utilizzare il telescopio in aree affollate o dove ci siano persone che non sono coinvolte nell'attività di tiro.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi e ottiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica. Segui le normative locali per il riciclo e lo smaltimento dei dispositivi ottici e delle batterie.
- **Rifiuti Elettronici:** Se il prodotto contiene componenti elettronici, assicurati di smaltrirli presso un centro di raccolta autorizzato per rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, il supporto tecnico o per segnalare un prodotto difettoso, ti consigliamo di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo 5-45x56 PM II High Power. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it