

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015989
- N. fab.: 666-911-972-G8-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537014655

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche eccezionali e un'ampia gamma di utilizzi, dalla caccia all'osservazione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di emergenza o malfunzionamento, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'ottica verso una fonte di luce intensa, poiché ciò potrebbe danneggiare l'ottica.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza adeguate protezioni.
- Non smontare o modificare il prodotto; eventuali riparazioni devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
- Durante l'uso, assicurati di avere una buona presa sull'ottica e di mantenere una postura stabile.
- Utilizza solo accessori e montaggi approvati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Segui le istruzioni del produttore per montare il prodotto sulla tua piattaforma.
- Assicurati che l'ottica sia saldamente fissata e allineata correttamente.
- Controlla che non ci siano ostruzioni nel campo visivo.

2. Uso:

- Regola il zoom e la messa a fuoco secondo le tue esigenze.
- Fai attenzione a non superare i limiti di utilizzo specificati nel manuale.
- Utilizza il reticolo e le torrette di regolazione per ottenere la massima precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se sono disponibili programmi di riciclaggio.
- Rimuovi le batterie (se presenti) e smaltiscile secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulla garanzia o su eventuali richieste di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto.

Conclusione

Il 5-45x56 PM II High Power è progettato per offrire prestazioni superiori in una varietà di situazioni. Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it