

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015992
- N. fab.: 666-911-422-G8-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537062045

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Prodotto: 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Prodotto: 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche eccezionali per l'osservazione e il tiro di precisione. Per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza qui fornite. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.
- Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale per l'uso e l'installazione.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Non lasciare il prodotto incustodito in luoghi accessibili a bambini o animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Mantieni il prodotto pulito e asciutto per garantire prestazioni ottimali.
- Evita di puntare il prodotto verso fonti di luce intensa per prevenire danni all'ottica.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti, come l'osservazione e il tiro di precisione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche potrebbero compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza sempre il prodotto con la dovuta attenzione e responsabilità, specialmente in ambienti affollati o durante eventi di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Prodotto

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti necessari per l'installazione.
- Monta il prodotto su un supporto stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il prodotto sia ben fissato prima di utilizzarlo.

2. Uso del Prodotto

- Regola il prodotto per ottenere la visione desiderata, utilizzando la funzione di zoom e la regolazione della parallasse.
- Assicurati che il reticolo sia chiaramente visibile prima di iniziare l'osservazione o il tiro.
- Durante l'uso, mantieni sempre una postura sicura e controlla l'ambiente circostante.

3. Manutenzione del Prodotto

- Pulisci regolarmente l'ottica con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e impronte.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e protetto quando non in uso.
- Controlla periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura o danni e contatta un professionista per eventuali riparazioni necessarie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e ottici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire il prodotto in modo sicuro e responsabile.
- Assicurati di rimuovere eventuali batterie o componenti elettronici prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

Conclusione

Utilizzando il 5-45x56 PM II High Power in conformità con queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Ti ringraziamo per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di alta qualità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it