

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015994
- N. fab.: 666-911-972-L7-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537036671

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche eccezionali e una versatilità senza pari per operatori e tiratori di precisione. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le finalità previste.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di emergenza o malfunzionamento, contatta immediatamente un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare direttamente il sole attraverso l'ottica, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti alla vista.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza adeguate precauzioni.
- Utilizza sempre il prodotto con una buona stabilità per evitare cadute accidentali.
- Non modificare o smontare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Prodotto

- Assicurati di avere tutti i componenti necessari per il montaggio.
- Segui le istruzioni di montaggio fornite nel manuale.
- Utilizza strumenti appropriati per il montaggio e assicurati che il prodotto sia fissato saldamente.

2. Utilizzo del Prodotto

- Regola la messa a fuoco e il livello di ingrandimento secondo le tue esigenze.
- Utilizza il reticolo per la misurazione e il calcolo delle distanze.
- Fai attenzione a mantenere una corretta postura e stabilità durante l'uso.

3. Manutenzione del Prodotto

- Pulisci l'ottica con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e impronte.
- Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare le lenti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e protetto da umidità e polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento delle ottiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Conclusione

Il 5-45x56 PM II High Power è progettato per offrire prestazioni elevate in una varietà di condizioni. Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di richiamo e di segnalare qualsiasi problema alle autorità competenti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it