

# **5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015999
- N. fab.: 666-911-972-I1-H5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537027532

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali in situazioni di osservazione e tiro di precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo Responsabile:** Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti. Non impiegarlo in modo improprio.
- **Controllo della Vista:** Effettua sempre un controllo visivo dell'ottica prima dell'uso per assicurarti che non ci siano difetti.
- **Condizioni Ambientali:** Utilizza il prodotto in condizioni atmosferiche appropriate. Evita l'uso in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni di pericolo.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente le lenti con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti aggressivi.
- **Conservazione:** Riponi il prodotto in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

- Monta l'ottica su un supporto compatibile seguendo le istruzioni del produttore del supporto.
- Assicurati che l'ottica sia fissata saldamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

### • Uso:

- Accertati di avere una buona posizione di tiro e stabilità prima di utilizzare l'ottica.
- Regola il reticolo e la messa a fuoco secondo le tue esigenze.
- Evita di puntare l'ottica verso persone o animali.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi e ottiche.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici e dei materiali associati.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

## **Conclusion**

Il 5-45x56 PM II High Power è progettato per fornire prestazioni elevate in vari contesti. Seguendo attentamente queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)