

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016001
- N. fab.: 666-911-842-I1-H5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537047103

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvienuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite per evitare rischi.
- Richiami:** Controlla regolarmente eventuali avvisi di richiamo per il prodotto. In caso di richiamo, segui le istruzioni fornite per la restituzione o la sostituzione.
- Acquisti Online:** Quando acquisti online, verifica che il venditore rispetti gli standard di sicurezza richiesti.
- Focus sui Consumatori:** Prestare particolare attenzione all'uso del prodotto da parte di gruppi vulnerabili, come i bambini.
- Punto di Contatto nell'UE:** In caso di domande sulla sicurezza, contatta il punto di assistenza designato.
- Allerta Rapida:** Rimani aggiornato sui prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e segui tutte le istruzioni.
- Controllo Visivo:** Controlla visivamente il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizzo in Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne le prestazioni.
- Protezione degli Occhi:** Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il prodotto per prevenire lesioni oculari.
- Manutenzione e Pulizia:** Segui le istruzioni di pulizia per mantenere il prodotto in buone condizioni e garantirne la durata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il prodotto sia montato su una superficie stabile e sicura.
- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del 5-45x56 PM II High Power.
- Verifica che il prodotto sia correttamente fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Uso:

- Regola l'ingrandimento secondo le tue esigenze, utilizzando la manopola di zoom.
- Utilizza il reticolo per la misurazione e il compenso a qualsiasi ingrandimento.
- Effettua regolazioni di elevazione e vento con le torrette, seguendo le indicazioni per il valore di clic di 0.1 mrad.
- Se necessario, utilizza la regolazione laterale/parallasse per ottenere una messa a fuoco nitida.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltimento Responsabile:** Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio.

- **Riciclo:** Se possibile, ricicla il prodotto e i materiali di imballaggio per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

In caso di domande o necessità di ulteriore supporto, si prega di contattare il punto di assistenza designato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire che tutti gli utenti del 5-45x56 PM II High Power possano utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile, seguendo le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it