

# **5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting

Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution

First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification

Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range

Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances

High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations

Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications

Magnification: 5-45×

Objective diameter: 56 mm

Main tube diameter: 34 mm

Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m

Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm

Eye relief: 90 mm

Length: approx. 434 mm

Weight: approx. 1,130 g

Reticle: FFP (various tactical reticle options)

Click value: 0.1 mrad

Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)

Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016003
- N. fab.: 666-945-41C-G9-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537014938

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in condizioni di utilizzo professionale. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza la dovuta protezione.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto solo per scopi previsti. Non utilizzare per attività illegali o non autorizzate.
- **Maneggio:** Tratta il prodotto con cura. Evita urti e cadute che potrebbero danneggiare l'ottica.
- **Pulizia:** Pulisci l'ottica con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi.
- **Conservazione:** Riponi il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso. Evita esposizioni prolungate alla luce solare diretta.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente le impostazioni di regolazione per garantire un funzionamento corretto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Monta il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato correttamente.
- Regola l'ottica per ottenere una visione chiara e precisa.

### 2. Utilizzo:

- Regola il campo visivo utilizzando la manopola di zoom per passare da 5× a 45×.
- Utilizza il reticolo nel piano focale anteriore per calcolare distanze e compensazioni in modo preciso.
- Effettua le regolazioni di elevazione e deriva con i turretti, seguendo i valori di click di 0.1 mrad.
- Utilizza il sistema di regolazione laterale/parallasse per una messa a fuoco nitida su diverse distanze.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta.
- Rimuovi le batterie (se presenti) e smaltiscile separatamente secondo le normative locali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Queste istruzioni di sicurezza sono progettate per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 5-45x56 PM II High Power. Segui attentamente queste linee guida per massimizzare la tua esperienza e la tua sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)